

Automazioni per ante a battente

Tipo di installazione

| motore esterno | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----|--|
| Residenziale | DOMO link | 390 | DOMO swing | 412 | 402 | 422 | 422 PED | | | | | | |
| Condominiale | | | | | | | 422 | 422 PED | 400 | | | | |
| Industriale | | | | | | | | | | 400 | | | |
| motore interrato | | | | | | | | | | | | | |
| Residenziale | | | | | | | | | | 770 | 750 STD-CP | 760 | |
| Condominiale | | | | | | | | | | 750 STD-CP | | 760 | |
| cicli ora max | 5 | 15 | 5 | 18 | 55 | 55 | 70 | 80 (CBACR) | 20 | 45 (CBAC-SB) | 55 (CBAC-SB) | | |
| | | | | 50 (24 V) | | | | 70 (CBC-SB CBAC) | 50 (24 V) | 30 (SBS) | 30 (SBS) | | |
| | | | | | | | | 60 (SBS) | | | | | |
| | | | | | | | | 50 (LN CBAC-SB) | | | | | |
| larghezza max anta (m) | 1,80 | 3,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 (CBC) | 1,80 (CBC-CBAC) | 1,20 | 2,20 (CBC-CBAC CBACR CBAC LN) | 2,50 | 1,80 (CBAC) | 2,00 (CBAC) | | |
| | | | | 3,00 (24 V) | 3,00 (SBS) | 3,00 (SB-SBS) | | 2,50 (SB LN) | | 2,50 (SB) | 3,00 (SB) | | |
| | | | | | | | | 4,00 (SB) | | 3,50 (SBS) | 4,00 (SBS) | | |
| | | | | | | | | 7,00 (SBS) | | | | | |
| uso di elettroserratura | no | per anta da 1,80 a 3,00 m | no | per anta da 1,80 a 3,00 m | per anta da 1,80 a 3,00 m | per anta da 1,80 a 3,00 m | opzionale | per anta da 2,20 a 7,00 m | no | per anta da 1,80 a 3,50 m | per anta da 2,00 a 4,00 m | | |